



# FICHA TÉCNICA

## Manga Pinch 16" ANSI 150

[D-PR-03]

Elaboró: Angélica Vega Labraña

Revisó: Angélica Vega Labraña

Aprobó: Hernán Vega Miño

Nº de Revisión:

01

pág.

1 de 1

Fecha:

15-05-2019

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDADES                                               | UNIDAD   | ESPECIFICACIÓN                  |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| Diámetro Interior                                         | pulgadas | 16                              |
| Diámetro Exterior                                         | mm       | 440                             |
| Largo Interior                                            | mm       | 966/1170                        |
| Largo Exterior<br>(Face to Face)                          | mm       | 1016/1220                       |
| Caucho Natural<br>o variedades                            | shore    | Según requerimiento del cliente |
| Resistencia máxima de<br>temperatura y/o ácido de trabajo | °C       | Depende del tipo de caucho      |
| Resistencia máxima de<br>presión de trabajo               | psi      | 150                             |
| Perforaciones                                             | unidades | 16                              |

**Aplicación:** Parte interior de la válvula pinch, su función es detener el flujo y/o regular el flujo del material a través de la activación de apriete de la válvula. Otra función de la manga es aislar los componentes del flujo de las partes de la válvula, evitando corrosiones o contaminación en ambos sentidos.

**Características:** Producto fabricado según las especificaciones del fluido entregado por el cliente. Terminaciones con flange según norma ANSI 150 perforado en ambos extremos. La manga está fabricada en Caucho Natural u otros elastómeros y sus paredes están reforzadas interiormente con poliéster.

**Documentos Anexos u otros:** Certificado de Propiedades Físico Mecánicas del Compuesto.